

## Revisionstüren RT

Luftdichte Revisions- oder Kontrolltüre mit eingebauter umlaufender Dichtung.

Türzarge aus Z-Profil, **Stahl 3 mm** dick, feuerverzinkt, für Kanaleinbau. Innen umlaufend mit **EPDM Dichtung** bestückt.

Türblatt doppelwandig aus sendzimirverzinktem Stahlblech **1,5 mm** dick, innen mit **25 mm Mineralwolle isoliert**. Standardmässig mit Scharnieren rechts. Türblatt im Z-Profil-Rahmen aussen bündig eingebaut, Blatt und Rahmen mittels Scharnieren miteinander verbunden.

Verschlusshebel aus Kunststoff beidseitig bedienbar, Anzahl abhängig von der Türhöhe.

Ab einer minimalen Grösse von B = 400 mm und H = 400 mm sind alle Masse auf Millimeter möglich.

### Optionen:

- Türzarge grundiert mit 1K-Grundierung
- Türblatt 50 mm isoliert
- Türblatt links- oder rechtsbandig
- Ausführung komplett in Aluminium
- Ausführung komplett in Edelstahl 1.4301 oder 1.4571
- Ausführung 200 °C oder 600 °C hitzebeständig
- Mauerschlaudern für Mauerereinbau
  
- Zylinderschloss montiert
- mit Schloss nach Kundenwunsch montiert
- mit Schauglas
- mit integriertem Lüftungsgitter
- lackiert oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl
  
- 2-flügelige Ausführungen mit demontierbarem Mittelsteg

